

*Engineering the flow
of communication*

Direktadressierer AddressRight™ DA50S/DA55S

Der Marketingfachmann: Machen Sie Ihre täglichen Briefsendungen durch kreative Aufdrucke, zusätzliche Werbebotschaften oder Ihr persönliches Firmenlogo mit dem DA50S/55S zur Visitenkarte Ihres Unternehmens. Egal ob Werbemailings, Kundenanschriften oder Mitarbeiterinformationen. Die flexible Gestaltungsmöglichkeit Ihrer Kuverts wertet jede Botschaft, die Sie transportieren möchten, deutlich auf.



Direktadressierer DA55S

- » **Platzsparend:** Mit seiner kompakten Bauweise und seinem modernen Design passt der DA50S/DA55S in jedes Büro.
- » **Ansprechend:** Nutzen Sie Ihre tägliche Ausgangspost für aktuelle Marketingbotschaften.
- » **Farbenfroh:** Alle Kuvertformate können mit farbigem Firmenlogo oder interessanten Eye-Catchern bedruckt werden (nur DA55S).
- » **Zeitsparend:** Adressen werden direkt auf das Kuvert gedruckt. Sparen Sie sich das lästige Vordrucken und Aufkleben von Etiketten. Der integrierte Netzwerkanschluss erspart Ihnen unnötige Lauferei.

Technische Daten DA50S/DA55S

	DA50S	DA55S
Geschwindigkeit*	bis zu 9.000 Adressen pro Stunde*	bis zu 9.000 Adressen pro Stunde* bis zu 2.000 Adressen pro Stunde* (Farbe)
maximale Monatsleistung (Empfehlungswert)	75.000	75.000
maximale Jahresleistung (Empfehlungswert)	900.000	900.000
Gewicht (in kg)	23	23
Systemmaße (Breite/Tiefe/Höhe in Millimetern)	411/551/373	411/551/373
Anschlusswerte (in Volt)	220/240	220/240
Geräuschpegel (in dBA)	< 65	< 65
maximale Zuführkapazität	250 leere DIN-lang Kuverts	250 leere DIN-lang Kuverts
Auflösung (in dpi)	max. 600 x 600	max. 600 x 600 max. 300 x 300 (Farbe)
Systemvoraussetzungen	IBM-kompatibler PC mit MS Windows 98 oder höher	IBM-kompatibler PC mit MS Windows 98 oder höher
Schnittstellen	USB; Netzwerk	USB; Netzwerk
Ablageband	optional	optional
Schriftsatz (True Type)	Standard	Standard

Material

Maße des verarbeitbaren Materials (in Millimetern)	min. 76 x 127 max. 324 x 343	min. 76 x 127 max. 324 x 343
Stärke des verarbeitbaren Materials (in Millimetern)	max. 3,2	max. 3,2
bedruckbare Breite (in Millimetern)	max. 238	max. 238

* Verarbeitungsgeschwindigkeit unter idealen Bedingungen (z. B. einfaches Adressieren eines Standard-DIN-lang Kuverts, kontinuierliche Zuführung des Materials ...)

Standard: gehört zur Standardausstattung

optional: Funktion kann zusätzlich erworben werden

Die Gewährleistung von Pitney Bowes setzt voraus, dass adäquates Material und Zubehör verwendet wird. Die Tinte muss z. B. den von der Deutschen Post AG geforderten Deckungsgrad garantieren. Zubehör von Pitney Bowes (z. B. Tinte, Kuverts) erfüllt alle für eine Gewährleistung erforderlichen Kriterien.



Engineering the flow of communication

Pitney Bowes Deutschland GmbH
Tiergartenstraße 7
64646 Heppenheim

Telefon: +41 (0)6252 708-00
Telefax: +41 (0)6252 73354
E-Mail: contact.de@pb.com
www.pitneybowes.de

Pitney Bowes (Switzerland) AG
Vogelsangstrasse 17
8307 Effretikon

Tel. +41 (0)52 35457-57
Fax +41 (0)52 35457-00
E-Mail: pitneybowes@pitney.ch
www.pitneybowes.ch

Pitney Bowes Austria Ges.m.b.H.
Hosnedlgasse 35
1221 Wien

Tel. +43 (0)1 258 3621-0
Fax +43 (0)1 258 3621-34
E-Mail: contact.at@pb.com
www.pitneybowes.at