

Engineering the flow
of communication

Direktadressierer AddressRight™ DA80F



Der Allrounder: Mit dem DA80F verarbeiten Sie sowohl kleine Auflagen wie Kunden- und Werbemailings als auch Massenaussendungen im Produktionsumfeld. Durch seine kompakte und robuste Bauweise ist der DA80F in jedem Umfeld einsetzbar.



- » **Control Panel Software:** Zeigt Informationen zum Tintenfüllstand und zum aktuellen Verarbeitungsjob an.
- » **Leistungsstark:** Der DA80F erreicht trotz seiner kompakten Bauweise Verarbeitungsgeschwindigkeiten bis zu 22.000 Adressen pro Stunde*.
- » **Flexibel:** Mit kurzen Rüstzeiten stellen Sie den DA80F im Handumdrehen auf alle handelsüblichen Kuvertformate um.
- » **Sparsam:** Wählen Sie je nach Bedarf zwischen unterschiedlichen Druckauflösungen.

Technische Daten DA80F

Geschwindigkeit*	bis zu 22.000 Adressen pro Stunde*
maximale Monatsleistung (Empfehlungswert)	120.000
maximale Jahresleistung (Empfehlungswert)	1.500.000
Gewicht (in kg)	23
Systemmaße (Breite/Tiefe/Höhe in Millimetern)	422/394/380
Anschlusswerte (in Volt)	220/240
Geräuschpegel (in dBA)	< 65
maximale Zuführkapazität	500 leere DIN-lang Kuverts
Auflösung (in dpi)	max. 600 x 600
Systemvoraussetzungen	IBM-kompatibler PC mit MS Windows 3.1 oder höher
Schnittstellen	USB 2.0, Netzwerk
Ablageband, Flexmail-Software	optional
Schriftsatz (True Type)	Standard

Material

Maße des verarbeitbaren Materials (in Millimetern)	min. 76 x 127 max. 330 x 390
Stärke des verarbeitbaren Materials (in Millimetern)	max. 6
wählbare Sprachen im Display	englisch, deutsch, italienisch, spanisch, japanisch, niederländisch

* Verarbeitungsgeschwindigkeit unter idealen Bedingungen (z. B. einfaches Adressieren eines Standard-DIN-lang Kuverts, kontinuierliche Zuführung des Materials ...) bei 150 dpi.

Standard: gehört zur Standardausstattung

optional: Funktion kann zusätzlich erworben werden

Die Gewährleistung von Pitney Bowes setzt voraus, dass adäquates Material und Zubehör verwendet wird. Die Tinte muss z. B. den von der Deutschen Post AG geforderten Deckungsgrad garantieren. Zubehör von Pitney Bowes (z. B. Tinte, Kuverts) erfüllt alle für eine Gewährleistung erforderlichen Kriterien.



Engineering the flow of communication

Pitney Bowes Deutschland GmbH
Tiergartenstraße 7
64646 Heppenheim

Telefon: +49 (0)6252 708-00
Telefax: +49 (0)6252 73354
E-Mail: contact.de@pb.com
www.pitneybowes.de

Pitney Bowes (Switzerland) AG
Vogelsangstrasse 17
8307 Effretikon

Tel. +41 (0)52 35457-57
Fax +41 (0)52 35457-00
E-Mail: pitneybowes@pitney.ch
www.pitneybowes.ch

Pitney Bowes Austria Ges.m.b.H.
Hosnedlgasse 35
1221 Wien

Tel. +43 (0)1 258 3621-0
Fax +43 (0)1 258 3621-34
E-Mail: contact.at@pb.com
www.pitneybowes.at